

Предприятие-изготовитель

	<ul style="list-style-type: none"> • Проводите регулярные инспекции. • Следуйте инструкциям по эксплуатации. • Грузы должны соответствовать заявленным требованиям. • Проверьте наличие повреждений при загрузке и перемещении элементов конструкции.
	Пожалуйста, сообщайте обо всех повреждениях сотруднику компании, отвечающему за требования безопасности.
	Изменения в конструкции могут быть сделаны после консультации и подтверждения производителя.
	На стеллажные конструкции не забираться.
	Эксплуатация и техническое обслуживание складского оборудования должны соответствовать EN 15635 «Стеллажные системы».
	При возникновении вопросов обращайтесь к производителю!



Год производства	2014
Тип стеллажа	фронтальный
Макс. нагрузка	3000 кг
Макс. расстояние между уровнями	1963
Профиль стойки	100*80*1,5
Высота рамы	4350 мм

Длина балки	Профиль	Макс. нагрузка на пару балок
2700 мм	135*50*1,5	3000 кг
1800 мм	95*50*1,5	2250 кг

Макс. суммарная нагрузка не должна превышать одну нагрузку на пару балок. Нагрузка на пару балок распределена равномерно. Повреждения или деформированные элементы стеллажей из-за возможности уменьшения несущей способности должны быть немедленно заменены. Пожалуйста, следуйте инструкциям по сборке и эксплуатации.